

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

**E-Switch, Inc.**  
**7153 Northland Drive**  
**BROOKLYN PARK MN 55428-1514**  
**USA**

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Geräteschalter**  
**Switch for appliances**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*




und/oder - and/or



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN IEC 61058-1 (VDE 0630-1):2018-08; EN IEC 61058-1:2018  
DIN EN 61058-1-1 (VDE 0630-1-1):2017-02; EN 61058-1-1:2016  
IEC 61058-1:2016  
IEC 61058-1-1:2016

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification



M. Ackermann

Aktenzeichen: 1967500-4401-0725 / 318183

File ref.:

Ausweis-Nr. 40058806

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2024-07-08

(letzte Änderung / updated 2024-07-08 )

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
E-Switch, Inc., 7153 Northland Drive, BROOKLYN PARK MN 55428-1514, USA

Aktenzeichen / *File ref.*  
1967500-4401-0725 / 318183 / TL3 / KUC

letzte Änderung / *updated*  
2024-07-08

Datum / *Date*  
2024-07-08

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058806.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40058806.*

## Geräteschalter *Switch for appliances*

Typ(en) / *Type(s)*

### E200 Series(s)

|                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warenzeicheninhaber<br><i>Trademark holder</i>                              | E-Switch, Inc.                                                                                                                                                   |
| Bemessungsspannung<br><i>Rated voltage</i>                                  | AC 250 V                                                                                                                                                         |
| Bemessungsstrom<br><i>Rated current</i>                                     | 5 A                                                                                                                                                              |
| Art und Schaltung von Schaltern<br><i>Type and connection of switches</i>   | Druckknopfschalter, Kode 1.2(NO,NC), 2x 1.2, 4x 1.2<br><i>Push-button switch, code 1.2(NO,NC), 2x 1.2, 4x 1.2</i>                                                |
| Abschaltung<br><i>Disconnection</i>                                         | Abschaltung mit kleiner Kontaktöffnung<br><i>Micro-disconnection</i>                                                                                             |
| Schaltzyklen<br><i>Number of operating cycles</i>                           | 10E3                                                                                                                                                             |
| Umgebungs-Lufttemperatur<br><i>Ambient air temperature</i>                  | 25T55                                                                                                                                                            |
| Art der Montage<br><i>Method of mounting</i>                                | Zum Einbau in Geräte der Schutzklasse II<br><i>Incorporation in class II equipment</i>                                                                           |
| Art der Betätigung<br><i>Method of actuating</i>                            | Direkte Betätigung<br><i>Direct actuation</i>                                                                                                                    |
| Schutzgrad durch Gehäuse<br><i>Degree of protect. provided by enclosure</i> | IP40 nach entsprechendem Einbau<br>IP65 nach entsprechendem Einbau<br><i>IP40 after appropriate incorporation</i><br><i>IP65 after appropriate incorporation</i> |
| Anschluss<br><i>Type of terminal</i>                                        | Lötanschlussklemmen<br><i>Solder terminals</i>                                                                                                                   |
| Glühdrahtprüfung (GWT)<br><i>Glow-wire test (GWT)</i>                       | 850 °C                                                                                                                                                           |
| Kriechstromfestigkeit<br><i>Tracking resistance</i>                         | PTI 175 V                                                                                                                                                        |

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. Page  
40058806 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
E-Switch, Inc., 7153 Northland Drive, BROOKLYN PARK MN 55428-1514, USA

Aktenzeichen / *File ref.*  
1967500-4401-0725 / 318183 / TL3 / KUC

letzte Änderung / *updated*  
2024-07-08

Datum / *Date*  
2024-07-08

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058806.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40058806.*

Werkstoffgruppe  
*Material group* IIIa

Überspannungskategorie  
*Overvoltage category* I

Verschmutzungsgrad  
*Degree of pollution* 2

Anmerkung  
*Remark* Luft- und Kriechstrecken zwischen unter Spannung stehenden Teilen und dem Betätiger: Verstärkte Isolierung.  
*Clearance and creepage distances between live parts and the actuating mean: Reinforced insulation.*

Weitere Angaben siehe Anlage  
*Further information see appendix* 100 + 200 vom 2024-07-08  
100 + 200 dated 2024-07-08

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten.  
*This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent.*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.  
40058806

Beiblatt /  
Supplement

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
E-Switch, Inc., 7153 Northland Drive, BROOKLYN PARK MN 55428-1514, USA

Aktenzeichen / *File ref.*

1967500-4401-0725 / 318183 / TL3 / KUC

letzte Änderung / *updated*

2024-07-08

Datum / *Date*

2024-07-08

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058806.

*This supplement is part of the Certificate No. 40058806.*

## Geräteschalter *Switch for appliances*

### Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*

**30000228**

Switchlab Inc.  
8F, No. 66, Zhongzheng Road  
Xinzhuang District  
24243 NEW TAIPEI CITY  
TAIWAN

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Infoblatt /  
Certificate No. Info sheet  
40058806

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
E-Switch, Inc., 7153 Northland Drive, BROOKLYN PARK MN 55428-1514, USA

Aktenzeichen / *File ref.*  
1967500-4401-0725 / 318183 / TL3 / KUC

letzte Änderung / *updated*  
2024-07-08

Datum / *Date*  
2024-07-08

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058806.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40058806.*

## **Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:**

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH ([www.vde.com](http://www.vde.com) \AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

### **Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:**

*Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute ([www.vde.com](http://www.vde.com) \terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.*

*The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).*

*The validity period of a VDE GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE GS-Mark Approval may be shortened.*

*Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.*

*The approval is solely signed on the first page.*

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058806.  
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40058806

## Geräteschalter Switch for appliances

### Typschlüssel / Type reference

| Type reference E200 series |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| E200                       | R |   |   |   |   |   |   |  |
| 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Place-holder

**1** E200 - stands for: E200 Series

**2** Stands for: No Description

**3** Stands for: Head Shape

| Code | Description   |
|------|---------------|
| 1    | Cone (Ø30*25) |
| 2    | Cone (Ø25*15) |

**4** Stands for: Bezel

| Code | Description                     |
|------|---------------------------------|
| 1    | 30 mm high / 3.5 mm lock stroke |
| 2    | 20 mm high / 3.5 mm lock stroke |

**5** Stands for: Contact Arrangement

| Code | Description                                  | Contacts          | Electrical Diagram | Bottom View |
|------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| A    | Snap action, CLC (Only for Bezel type = 1)   | 1NO/1NC + 1NO/1NC |                    |             |
| B    | Snap action, CLX (Only for Bezel type = 1)   | 1NO/1NC           |                    |             |
| C    | Snap action, CXC (Except for Bezel type = 1) | 1NO/1NC + 1NO/1NC |                    |             |
| D    | Snap action, CXX (Except for Bezel type = 1) | 1NO/1NC           |                    |             |

**6** Stands for: Function

| Code | Function                                             |
|------|------------------------------------------------------|
| 1    | Push-lock turn to reset (only for bezel type = 1, 2) |

**7** Stands for: Lamp

| Code | Description                   |
|------|-------------------------------|
| O    | Without lamps                 |
| A    | Incandescent 6V AC/DC, 200 mA |
| B    | Incandescent 14V AC/DC, 80 mA |
| C    | Incandescent 28V AC/DC, 40 mA |
| D    | Incandescent 48V AC/DC, 25 mA |
| E    | Incandescent 60V AC/DC, 20 mA |
| F    | Neon 110V AC                  |
| G    | Neon 220 V AC                 |
| H    | LED 6V DC                     |
| J    | LED 12V DC                    |
| K    | LED 24V DC                    |
| L    | Incandescent 33V AC/DC, 35mA  |
| M    | Incandescent 6V AC/DC, 40mA   |
| N    | Incandescent 14V AC/DC, 40mA  |
| P    | LED 120V AC                   |

**8** Stands for: Color

| Code | Description |
|------|-------------|
| R    | Red         |